



Préconisation de graissage des matériels STAUB



vérifier

vidanger

MATÉRIELS organes	Capacités en litres	LUBRIFIANTS PRÉCONISÉS	à chaque		500 H ou tous les ans	10 H	30 H	50 H	70 H	100 H	200 H
			mise en route	tous les mois							
Motoculteurs 2005 S STAUBOY carter moteur BRIGGS & STRATTON BM W 227	0,57	AGRI 4 Temps SAE 20 W/40	•			•1 ^{ere}		•			
	0,55		•			•1 ^{ere}		•			
Boîte de vitesses Réducteur/Fraiseur Réducteur/Inverseur	0,35	GEAR OIL WA		•		•1 ^{ere}				•	
	0,40			•		•1 ^{ere}				•	
	0,50			•		•1 ^{ere}				•	
Motoculteurs PPX carter moteur BM W 239 A Lombardini LA 250	1,00	AGRI 4 Temps SAE 20 W/40	•			•1 ^{ere}		•			
	0,56		•			•1 ^{ere}	•				
Lombardini 520 Diesel	1,00	AGRI MULTI 10 W/30	•			•1 ^{ere}			•		
Réducteur/Boîte de vitesses	1,60	GEAR OIL WA		•		•1 ^{ere}					•
Barre de coupe Sarclo fraise	0,75	AGRI MULTI SAE 20W/40 ou AGROTRANS SAE 90		•					•		•
	0,50			•				•		•	
Motoculteur 5000 M carter moteur BM W 217	0,55	AGRI 4 Temps SAE 20 W/40	•		•1 ^{ere}			•			
Réducteur/Boîte de vitesses Sarclo fraise	1,50	GEAR OIL WA		•	•1 ^{ere}					•	
	0,25			•	•1 ^{ere}					•	
Motoculteur PP 4B, PP 4HD diesel carter moteur BM W 610/A	1,32	AGRI 4 Temps SAE 20 W/40	•			•1 ^{ere}		•			
Hatz E 79	1,00	AGRI MULTI SAE 10 W/30	•			•1 ^{ere}	•				
Réducteur/Boîte de vitesses Sarclo fraise	4,00	AGRI MULTI SAE 20W/40 ou AGROTRANS 140		•		•1 ^{ere}				•1 ^{ere}	•
	0,8									•1 ^{ere}	•