KS 280

MONTAGE N° 5

KS 280 Montage en buttoir
2 tubes standards
2 roues 400 × 7
1 attache outil. Réf. 505
1 buttoir réglable. Réf. 230



Réf. 518

Cultivateur léger pour binage adaptable sur KS 280, KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F



Réf. 245

Buttoir double à roues, adaptable sur KC 2, KC 4, KT 500

KC 2

" ULTRA COMPACT "

CARACTÉRISTIQUES :
Moteur ISEKI KF 251 à essence 2 temps. Refroidissement à air. 5,5 CV
Réservoir : 3,5 litres. Poids avec moteur 78 kg.
Dimensions : long. 1,58 m, larg. : 0,95 m, haut. 1,06 m.
4 vitesses avant. 2 vitesses arrière.
Embrayage principal à tension de courroie.

MONTAGE N° 6

KC 2. Équipement en tondeuse rotative.
1 motoculteur KC 2
2 tubes standards. Réf. 211
2 roues 400 × 9. Réf. 520
1 tondeuse rotative 270

Réf. 170-270 et 541

Tondeuse débroussailleuse adaptable sur KS 280, KC 2, KC 4, KT 500

Réf. 312

Brabant quart de tour adaptable sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F