Puissant et maniable : CARACTÉRISTIQUES : Moteur 4 temps refroidi par air Puissance 6 CV 4 vitesses avant. 2 vitesses arrière Déclabottage des roues par levier de blocage

MONTAGE Nº 13

Fraise spirale

Réf. 207

0




KT 500 équipement labour

1 motoculteur KT 500 2 tubes standards 507

MOTOCULTEUR KC 4 F. Equipement Labour 2 tubes 211 2 roues 600 × 12. Réf. 522 2 masses 600 × 12. Réf. 526 1 bra

1 contrepoids, Réf. 225 1 brabant, Réf. 307

2 roues 600 × 12. Réf. 522 2 masses 600 × 12. Réf. 526 1 brabant 1/4 tour. Réf. 308



Réf. 313

PUISSANT - EFFICACE Caractéristiques :
Moteur : modèle ISEKI KF 441 à essence
4 temps, refroidissement à air, 7 CV
Réservoir : 4 litres 1,65, Jarg. 0,73, haut. 0,90
Dimensions : Long. 15 Kg
Poids avec moteur : 115 Kg
Embrayage principal : à tension de courroile
Vitesses : 4 en marche avant, 2 en marche arrière
Vitesses : 4 en marche avant, 2 en marche arrière
Peut être équipé d'un réducteur doublant les rapports

Monosoc simple avec coutre droit adaptable sur KT 500, KT 600



Attache pour outil adaptable sur tous modèles Réf. 505