



VOITURES COLLECTION UTILITAIRES POIDS-LOURDS MOTOS AGRICOLE TP BATEAUX

Iseki - SG15 (de 1997)

15HP, 11KW, 3300RPM

Moteur E262

Capacité lubrifiant 2,4 litres

Utilisation: Normale

Recommandation produit:	Huile moteur 15W-40 Turbo Universal
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 200 heures
Alternative produit:	10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 200 heures

Utilisation: Première vidange uniquement

Recommandation produit:	Huile moteur 15W-40 Turbo Universal
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 50 heures
Alternative produit:	10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 50 heures

Boîte d'engrenages, châssis de tondeuses SSM48

Recommandation produit:	10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer	
Alternative produit:	10W-30 GL-4 Multitrac Mineral
Contrôler/Remplacer	

Boîte-pont (transaxle), hydrostatique

Capacité lubrifiant 6 litres

Utilisation: Normale

Recommandation produit:	10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 200 heures
Alternative produit:	10W-30 GL-4 Multitrac Mineral
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 200 heures

Utilisation: Première vidange uniquement

Recommandation produit:	10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 50 heures
Alternative produit:	10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 50 heures

Points de graissage/graisseurs

Recommandation produit: Graisse polyvalente EP-2

Contrôler/Remplacer

Alternative produit: Graisse au lithium EP-2

Contrôler/Remplacer

Système de refroidissement

Capacité lubrifiant 3 litres

Recommandation produit: Liquide de refroidissement -38°C G11

Contrôler/Remplacer

Contrôler chaque 10 heures
Remplacer chaque 400 heures

Alternative produit: Antigel G11 concentré

Contrôler/Remplacer

Contrôler chaque 10 heures
Remplacer chaque 400 heures

Mentions légales

Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées. Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d'utilisation.

Huile moteur véhicules

- Lubrification Voitures de tourisme
- Lubrification Voitures de collection (avant 1990)
- Lubrification véhicules Utilitaires
- Lubrification Poids-Lourds et Camions
- Lubrification Motos, Quads et Tous-Terrains
- Lubrification engins Agricole
- Lubrification engins Travaux Public (TP)
- Lubrification Bateaux et Marine, Jet-Ski

Bien que toutes les précautions soient prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité dans la compilation de ces données, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages ou pertes, directs ou indirects, causés par des erreurs ou omissions dans l'information. 70454 véhicules disponibles sur niveau-huile.com