


HONDA

Le "gros cube" des motoculteurs.

F700



Le "gros cube" des motoculteurs le F 700 surpuissant et souple pour vaincre toutes les difficultés

On l'attendait, "il" est là, le F 700, le plus fort des motoculteurs Honda. Sa puissance, sa souplesse et sa précision en font un engin extraordinaire. Il faut le voir "manier la terre" en terrains lourds, caillouteux ou à forte pente. Le F 700 abat vite et bien un travail considérable en se riant de toutes les difficultés.

Caractéristiques techniques :

- Moteur HONDA 4 temps type G 65 - Monocylindre refroidi par air
- Soupapes latérales - Cylindrée 240 cm³ - Régime maximum 4000 tr/mn.
 - Taux de compression 6,3 à 1 - Régulateur centrifuge.
 - Allumage par volant magnétique.
 - Graissage par barbotage - Carter d'huile : 0,82 l.
- Filtre à air à bain d'huile. • Contenance réservoir d'essence 5,2 l.
- Lanceur à rappel automatique - Décompresseur automatique.
- Transmission avec réducteur - Contenance carter transmission 2,1 l.
 - Nombre de vitesses : 5 AV (de 1 km/h à 12 km/h sur roues 6.0 x 12 - 2 rampantes : 0,55 km/h sur roues 4.0 x 7) - 1 AR.
 - Embrayage commandé par tension de courroie.
- Décrabotage en marche AV et AR par poignées au mancheron
 - Arrêt moteur par bouton de mise à la masse au guidon.
 - Mancherons réglables en hauteur, déportables et réversibles.
- Prise de force 600 tr/mn. • Poids en équipement motobineuse : 104 kg.
 - Poids en version motoculteur (sans charrue) : 235 kg.

Outils :

Le F 700 reçoit tous les outils nécessaires à tous les travaux de la terre et notamment : outils rotatifs à 4, 6 et 8 étoiles - roues profil agricole 4.0 x 7, 4.0 x 10, 5.0 x 10, 5.0 x 12, 6.0 x 12 - charrue simple, charrue déportable, brabant 1/2 tour et 1/4 tour - charrue tourne-oreille NIP - tondeuse à roues motrices, largeur de coupe 0,60 m avec possibilité d'ouverture avant pour grandes herbes - faucheuse frontale oscillante type intermédiaire ou passe-partout, largeur de coupe 0,90 m, 1,10 m, 1,20 m - tondo-broyeuse - cultivateurs - butteur - bineuse - herse - souleveuse de pommes de terre - remorque - pompe, etc.

De nombreux outils de fabrication locale sont proposés en outre chez chaque concessionnaire.



Brabant 1/2 tour et roues 6.0 x 12



Outil rotatif standard 111 65 013



Remorque 700 kg



Jardinez donc avec HONDA



Roto - sarcléur 130 50 013



Butteur 144 40 013 et roues fer voie étroite



souleveuse de pommes de terre



outil broyeur-entousséur 013

