

pour professionnel et "grand" amateur Le FS 50

dur à l'ouvrage, doux à la conduite

Très apprécié des professionnels: maraîchers, vignerons, primeuristes, etc., le FS 50 convient aux amateurs qui ont un terrain de plus de 1 500 m². Extrêmement maniable grâce à son embrayage automatique, son variateur de vitesses et sa marche arrière, il possède la puissance voulue pour s'attaquer avec succès à tous les travaux de la terre, tout en consommant à peine plus d'un litre d'essence à l'heure.

Caractéristiques techniques FS 50:

Outils:

 moteur Handa G 50, 4 temps, monocylindre à soupapes latérales, refroidi par air. Cylindrée: 187 cm³ • régime maximum : 4000 tr/mn • taux de compression : 6,3 à 1

 couple maximum: 0,92 kg/m à 3 000 tr/mn graissage par barbotage carter d'huile : 0,57 |
 capacité du réservoir d'essence : 3,4 |

· poids en équipement motobineuse : 75 kg · poids en version motoculteur (sans charrue): 190 kg

• filtre à air à bain d'huile • lanceur à retour automatique · mancherons orientables, réglables en hauteur

• prise de force latérale à 5 vitesses de rotation • embrayage automatique centrituge et variateur de vitesse à courrole • 10 vitesses avant de 2 à 15 km/h : 2 vitesses par pignon + 5 démultiplications par variateur, commandées par un seul levier

au mancheron. Marche arrière 3,5 km/h · entrainement final par chaine sous carter

· décrabotage par poignée au mancheron

• transmission et boite de vitesses lubrifiée par pompe (1,7 1 d'huile).









Jardinez donc avec HONDA













Editions Marcel GERMON - HONDA R.C. Seine 54 B 4406

remorque, pompe, turbine à neige, etc.

Le FS 50 reçoit tous les outils nécessaires à tous les travaux de la terre et notamment :

· Outils rotatifs à 4, 6 et 8 étailes de type polyvalent, maraicher, piocheur, dit de labour, broyeur-enfauisseur. · Rata-sarcleur destiné à un sarclage rapide en grande largeur : toutes les herbes sont arrachées sans bourrage de l'outil rotatif.

• Roues profil agraire: 40 × 7, 40 × 10, 50 × 10, 50 × 12, 60 × 12. · Charrue simple, charrue départable, brabant 1/2 tour et 1/4 tour, charrue NIP. . Tondeuse à roues motrices, largeur de coupe 0,60 m

avec possibilité d'ouverture avant pour grandes herbes,

• Faucheuse-débroussailleuse rotative. · Faucheuse frontale DALOZ à barre de coupe

De nombreux outils de fabrication locale sont proposés en outre chez chaque concessionnaire HONDA.

· Tondo-broyeuse à couteaux libres sous carter,

ascillante, type intermédiaire ou passe-partout largeur 0,80 et 1,10 m.

· Cultivateur, butteur, bineuse, herse, souleveuse de pammes de terre,

