

Produit : SHELL SPIRAX S3 T 15W40

Descriptif : SHELL SPIRAX S3 T est une huile véritablement multifonctionnelle sans compromis de performance (STOU).

Applications :

SHELL SPIRAX S3 T est conçue pour la lubrification de tous les organes de véhicules, moissonneuses-batteuses, ensileuses, vendangeuses, ... de marques:

- NEW HOLLAND (Ford, Fiat, New Holland, ..),

- AGCO (Massey Ferguson, Fendt, ...),

- JOHN DEERE,

- RENAULT,

- SAME,

- VALMET, LANDINI, LAMBORGHINI,...

Avantages :

□ SHELL SPIRAX S3 T convient parfaitement à la lubrification de :

TOUS LES MOTEURS

- Diesel, suralimentés ou non,
- essence,

TOUS LES SYSTEMES HYDRAULIQUES

- systèmes de relevage,
- commandes de circuit de freinage,

TOUTES LES TRANSMISSIONS MECANIQUES

- boîtes de vitesses,
- ponts,
- différentiels,
- prises de force,
- transmissions finales,

TOUTES LES TRANSMISSIONS COMBINEES (FREINS IMMERGES)

- matériels munis de freins et d'embrayages à disques fonctionnant dans l'huile du circuit général de transmission et de relevage.

Spécifications constructeurs :

□ MOTEURS SAE 15W/40

MIL-L : 2104 D, 46152 C

API : CE / SF

CCMC : D4

Niveau MB : 227.1

CIRCUITS HYDRAULIQUES SAE 15W

NF : E 48 602 type HV

DIN : 51524 - 2 type HLP

TRANSMISSIONS MECANIQUES SAE 80W/90 - Ce/Vf - Agriculture

API : GL 5, GL 4

MIL-L : 2105 D, 2105

ZF : TE-ML 05

TRANSMISSIONS COMBINEES / FREINS IMMERGES / RELEVAGES HYDRAULIQUES

John Deere : JDM J27, J20C

New Holland : NH 82009202/3

Ford : M2C 159 C, 134 D, 86B

Massey : M 1144, M 1139, M 1135

Case : MS 1207 (IH B6), MS 1206/5/4

ZF : TE-ML 06, 07, 12

GM : Allison C4

Caterpillar : CAT T 02