

## Comparer les Riders

Comparez les tondeuses autoportées à coupe frontale sélectionnées. Obtenez un aperçu simple et rapide qui vous permettra de trouver celles qui vous correspondent. Découvrez toutes les fonctionnalités et caractéristiques techniques. Il manque un produit dans la comparaison ? Cliquez sur « Ajouter un produit » et sélectionnez le produit à inclure.

### R 214T



**3 274,00 €**

Prix public maximum conseillé  
TVA incluse

### R 216 AWD



**4 999,00 €**

Prix public maximum conseillé  
TVA incluse

### R 216T AWD



**5 399,00 €**

Prix public maximum conseillé  
TVA incluse

### Caractéristiques

Un système de direction articulée unique

Option incluse

Option incluse

Option incluse

Démarrage facile

Option incluse

Option incluse

Option incluse

Quatre roues motrices (AWD)	Fonction N/A	Option incluse	Option incluse
Unité de coupe frontale	Option incluse	Option incluse	Fonction N/A
Carter de coupe en option	Option incluse	Option incluse	Fonction N/A
Unité de coupe relevable	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Poste de conduite confortable	Option incluse	Option incluse	Fonction N/A
Usages polyvalents	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Bouchon de réservoir externe	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Transmission hydrostatique à commande par pédales	Option incluse	Option incluse	Fonction N/A
Easy-access controls	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Embrayage automatique des lames	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Commandes à portée de main	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Carter de coupe Combi avec BioClip® (mulching)	Option incluse	Option incluse	Option incluse

Unité de coupe Combi avec éjection arrière	Fonction N/A	Option incluse	Fonction N/A
Quatre roues larges	Option incluse	Option incluse	Fonction N/A
Moteur placé derrière le conducteur	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Angle d'inclinaison réglable	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Maintenance facile	Option incluse	Option incluse	Fonction N/A
Réservoir de carburant translucide	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Train arrière pivotant	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Compartiment de rangement	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Porte-bouteille	Option incluse	Option incluse	Option incluse
Carter de coupe polyvalent	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse
Pedal-operated hydrostatic transmission	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse
Comfortable driver's position	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse

Plate-forme avant	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse
Four large wheels	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse
Easy-access service points	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse
Plateau de coupe à trois lames	Fonction N/A	Fonction N/A	Option incluse

**Moteur**

Fabricant du moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Nom du moteur	Intek V-Twin	Intek	
Puissance nette au régime présélectionné	9.9 kW	9.6 kW	
Puissance nette - tour par minute	3100 rpm	2900 rpm	
Cylindrée	656 cm <sup>3</sup>	500 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
"Cylindres"	2	1	2
"Refroidissement du moteur"	Air	Air	Air

Générateur	16 A	3 A	16 A
Type de carburant	Essence	Essence	Essence
Contenance du réservoir	12 l	12 l	12 l
Type de lubrification du moteur	Pression totale	Pression	Pression totale
Filtre à huile	Yes	Yes	yes

### Batterie

Type de batterie	Câble/Acide sulfurique	Câble/Acide sulfurique	
"Capacité de la batterie"	24 Ah	24 Ah	24 Ah
Poids de la batterie	7.2 kg	7.2 kg	

### Carter de coupe

Cercle non coupé	30 cm	30 cm	
Largeur de coupe	94 cm	94 cm	94 cm

Largeur de coupe, min-max	103 cm	103 cm	103 cm
Unités de coupe en option	Combi 94, Combi 103	Combi 94, Combi 103	
Type de l'unité de coupe	Combi	Combi	
Matériau du carter de coupe	Acier	Acier	
Méthodes de coupe	BioClip®/Ejection arrière	BioClip®/Ejection arrière	
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm	75 mm	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm	25 mm	25 mm
Embrayage de lame	Automatique	Automatique	Automatique
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui	Oui	

### Dimensions

Dimensions des pneus avant	170/60-8	170/60-8	170/60-8
Empattement	88,7 cm	88,7 cm	88,7 cm

Dégagement par rapport au sol	105 mm	105 mm	
Largeur de la machine de base	89 cm	89 cm	88.3 cm
Hauteur de l'unité motrice	112 cm	112 cm	112 cm
Poids	208.0 kg	217 kg	226 kg
Longueur de l'unité motrice	196 cm	196 cm	196 cm

### Système d'entraînement

"Type de la transmission"	Hydrostatique	Hydrostatique 4x4	Hydrostatique 4x4
Fabricant de la transmission	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale	Commandé par pédale	Commandé par pédale
Vitesse en marche avant, min-max max	9 km/h	9 km/h	7 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h	0 km/h	
Modèle de la transmission	K46	K574	K574

## Équipement

Matériau du siège	PU	PU	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian	Médian	
Siège rabattable	Oui	Oui	Oui
Type de volant	Confort	Confort	
Frein de parking (type)	Disque	Disque	Disque

## Niveau sonore

Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	84.0 dB(A)	85 dB(A)	84 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	98.0 dB(A)	99 dB(A)	98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	99.0 dB(A)	100 dB(A)	99 dB(A)

## Vibrations

Niveau de vibrations au volant	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibrations du siège	0.7 m/s <sup>2</sup>	0.7 m/s <sup>2</sup>	0.7 m/s <sup>2</sup>



---

\* Up to 3 products are visible when printing this page.