

Entreprise

Contact

Présentation produit

Ce nouveau modèle ANNIVERSAIRE série 200 est idéal pour les jardins de petites et moyennes surfaces complexes. Le train arrière articulé apporte une manoeuvrabilité hors pair ; les roues disparaissent sous la machine pour ne laisser qu'un cercle d'herbe non tondu de 95 cm. Les commandes sont ergonomiquement disposées à portée de main. Les deux carters de coupe de 94 ou 103 cm permet le choix entre l'éjection arrière ou le mulching. Le carter est relevable à 90° pour son entretien. Son puissant moteur bicylindre assure une puissance constante. Ce modèle est équipé de 4 roues motrices pour les terrains exigeants, pentus ou glissants.

Image du produit



Moteur

	R214T 4x4 967 07 96-01 7 391 736 209 366
Fabricant	Briggs & Stratton
Type du moteur	Intek V-Twin 7160
Cylindrée (cm3)	656
Puissance (Kw)	12,8 kW @ 3100 tr/mn
Cylindre	2
Refroidissement moteur	air
Batterie	12 V 24 Ah
Type de carburant	Sans plomb 95
Capacité du réservoir essence (L)	12
Lubrification moteur	Pression
Type d'huile	SAE10W30
Filtre à huile	Oui

Photos

Large bouchon de réservoir externe - niveau visible



Commandes groupées à portée de main droite



Position de service



Carter Combi pour mulching et éjection arrière - 94 ou 103 cm



Transmission

Type de transmission	Hydrostatique 4x4	Vitesse marche AV	0-9 km/h
Fabricant de la transmission	Tuff Torq K574	Vitesse marche AR	0-9 km/h
Mode de transmission	Par pédale		

Carter de coupe

Largeur de coupe (cm)	94 ou 103	Hauteurs de coupe	10
Cercle d'herbe non coupée (cm)	30	Réglage des hauteurs de coupe (mm)	25 - 75
Type de carter	Combi	Engagement des lames	Automatique
Matériau du carter	Acier	Nombre de lames	3
Méthode de tonte	BioClip® / éjection arrière		

Autres

Type de siège / matériau	Medium / vinyl	Niveau de carburant visible	Oui
--------------------------	----------------	-----------------------------	-----

Dimensions

Roues avant (")	165 / 60-8	Largeur de la machine (cm)	100
Roues arrière (")	165 / 60-8	Hauteur de la machine (cm)	107
Garde au sol (mm)	105	Poids de la machine (kg)	244
Longueur de la machine (cm)	223		

Logistique

Dimensions de l'emballage (mm)	2270 x 1040 x 1050		
--------------------------------	--------------------	--	--

Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------