


TRACTEUR UNIVERSEL





Barre porte-outils universelle avec corps de charrue pour le chaussage et le déchaussage.




La herse légère à double parallélogramme avec une largeur de travail de 180 cm est simplement accrochée à la barre de traction.




Cultivateur réglable de 80 à 125 cm avec relevage vertical. (Livrable comme équipement spécial)



Barre porte-outils variant selon le nombre de rangs et leur expecement, employée pour le sarclage.



On peut facilement remorquer plusieurs rangées d'outils pour le semis en ligne ou en poquet.



Pulvérisateur monté avec pompe à 3 pistons, debit 44 l/mn., réglage de pression jusqu'à 40 atm., 6 buses disposées en forme de cercle.



Treuil porté à l'arrière avec un câble de 100 m, 7 mm ϕ , pour traction longitudinale et transversale, force de traction env. 1000 kg.



Epandeur d'engrais centrifuge trainé avec dispo-sitif de dosage et rayon d'épandags réglable jusq'à 8 m, réservoir conique de 165 litres.



Niveleuse frontale, largeur de travail 100 cm, orientable à gauche et à droite avec patins de profondeur.

Caracteristiques techniques

Moteur: Monocylindre 4-temps-Diesel, 14 CH SAE et 19 CH SAE Refroidissement à air.

Boite de vitesses:

Sous bain d'huile à pignons robustes et bien étagés, 6 vitesses avant et 6 vitesses arrières Différentiel avec blocage.

De 1.0 à 16,5 km/h. Vitesses:

Prise de force: Indépendante: 825 t/mn.

Proportionnelle à l'avancement: 63 à 875 t/mn (Equipement special)

Belevage: Relevage hydraulique Bosch (Equipement spécial)

Direction: A secteur denté.

De parc, de route et de direction (frains à mâchaires intérieures). Freins

Prieus:

Avant: 4.00 — 12 profil tracteur, arrière: 6.00 — 16 profil tracteur eu encore 7.50 — 16 profil tracteur.

Réglage de la voie: Variable de 615 à 820 mm --- voie large 1000 / 1250 mm.

Dégagement du sol:

Equiponient électrique: Equipement complet 12 Volts, comprenant demarreur électrique, éclairage,

indicateurs de direction et avertisseur.

Dimensions

Longueur hors tout: 225 cm. Hauteur hors tout: 110 cm.

Poids-Environ 550 à 565 kg

Tous droits de modifications réservés

Livraison suivant nos conditions générales de vante.

