



## Motoculteur A 280 2E

### caractéristiques

Moteur Kawasaki 2 temps 60 cm<sup>3</sup>,  
refroidissement par air  
Mancheron déportable et réglable  
en hauteur.

4 vitesses avant  
2 vitesses arrière  
une sortie de prise  
de force latérale

### montage 5

Équipement fraises :  
1 motoculteur A 280 2E  
2 tubes 211  
4 fraises 100  
1 attache 505  
1 barre 216



## Motoculteur A 280E

### Caractéristiques

Moteur KAWASAKI, 4 temps 129 cm<sup>3</sup>,  
allumage électronique. Lanceur à retour  
automatique. Embrayage par tension de  
courroie, 4 vitesses AV et  
2 vitesses AR. Mancheron  
déportable et réglable en  
hauteur. Sortie prise de force  
latérale.

### Montage 9

Équipement  
labour :  
1 motoculteur  
A 280 E  
2 tubes Ref. 211  
2 roues  
500 x 10 Ref. 605  
2 masses  
500 x 10 Ref. 606  
1 contrepois  
Ref. 120  
1 charrue  
Ref. 301

## Motoculteur A 300 F

### Caractéristiques

Moteur KAWASAKI, 4 Temps, 129 cm<sup>3</sup>  
refroidissement par air. Lanceur à  
décompression automatique.  
Embrayage par tension de courroie,  
4 vitesses AV, 2 vitesses AR,  
2 vitesses à la prise de force.  
Mancheron déportable  
et réglable en hauteur.  
Déclébotage  
des roues.

### Montage 10

Équipement  
labour :  
1 Motoculteur  
A 300 F  
2 Tubes Ref. 211  
2 Roues 500 x 10  
Ref. 605  
2 Masses 500 x 10  
Ref. 606  
1 Contrepoids  
Ref. 425  
1 Brabant 1/2 tour



## Motoculteur A 400 F / FW

### Caractéristiques A 400 F

Moteur KAWASAKI, 4 temps,  
151 cm<sup>3</sup>, refroidissement par air.  
Lanceur avec décompression  
automatique. Embrayage par  
tension de courroie, 6 vitesses  
AV - 2 vitesses AR - 2 vitesses  
à la prise de force.  
Mancheron déportable  
et réglable en hauteur -  
Déclébotage des roues.

### Caractéristiques

#### A 400 FW

Mêmes caractéristiques  
A400F  
+ Sélection des vitesses lentes  
et rapides par double  
commande d'embrayage  
sur le mancheron.

### Montage 12

Équipement labour :  
1 motoculteur A 400 F W - 2 tubes Ref.  
211 - 2 roues 600 x 12 Ref. 522 -  
2 masses 600 x 12 Ref. 526 - 1 contre-  
poids AV. Ref. 425 - 1 brabant 1/2 T Ref.



## Motoculteur A 500 F / FW

### Caractéristiques A 500 F

Moteur KAWASAKI 4 T 201 cm<sup>3</sup>.  
Refroidissement par air, lanceur avec  
décompression automatique, embrayage  
par tension de courroie.  
5 vitesses AV - 2 vitesses AR  
2 vitesses à la prise de force.  
Mancheron déportable et  
réglable en hauteur.  
Décabotage des roues.

### Caractéristiques A 500 FW

Mêmes  
caractéristiques  
A 500 F  
+ sélection  
des vitesses  
lentes  
et rapides  
par double  
commande  
d'embrayage  
sur le mancheron.

